



## P ▲ R ▲ D O X

### Centrale hybride

### MG5075

#### COMMUNICATION

Module de voix externe	<b>Oui, avec module VDMP3</b>
IP	<b>Oui, avec module IP150</b>
GPRS	<b>Oui, avec module PCS</b>
GSM	<b>Oui, avec module PCS</b>
3G	<b>Oui</b>
Réseau mobile	<b>GPRS / GSM (avec module PCS)</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Ampérage	<b>1500mA</b>
Batterie d'appui	<b>Optionnelle</b>
Modèle de batteries	<b>12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

#### ZONES

Nombre maximum de zones	<b>32</b>
Zones câblées sur plaque	<b>5</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>433MHz / 868MHz</b>
-----------	------------------------

#### EXTRAS

Application téléphone portable	<b>INSITE GOLD</b>
--------------------------------	--------------------

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>185 x 90 x 30 mm</b>
Poids net	<b>1250 g</b>
Poids avec emballage	<b>1440 g</b>

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	<b>2</b>
Mots de passe utilisateur	<b>32</b>
Registre d'évènements	<b>512</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de centrale	<b>Hybride</b>
------------------	----------------

#### SORTIES PROGRAMMABLES

PGMs maximum	<b>16</b>
--------------	-----------

