



## Switch 2 fils VTNS2003B-2



### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>     |
| Tension             | <b>48V</b>    |
| Consommation (w)    | <b>15W</b>    |
| Ampérage            | <b>3000mA</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Dimensions           | <b>131.1 x 103 x 40 mm</b>           |
| Matériel             | <b>Plastique ABS + Polycarbonate</b> |
| Poids net            | <b>250 g</b>                         |
| Poids avec emballage | <b>390 g</b>                         |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Connexion IP    | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| Puertos RJ45    | <b>2</b>                   |
| Puertos 2 hilos | <b>2</b>                   |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>            |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Technologie | <b>2 fils à IP</b>   |
| Type        | <b>Switch 2 fils</b> |

### CAPACITÉ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dispositivos en serie | <b>Hasta 10 niveles</b> |
|-----------------------|-------------------------|

