technical datasheet





Centrale sans fils HUB2-DC6V-W

-	Λ	\sim

Ajax Security System	Application téléphone portable
Ou	Notification via SMS
Ou	Notification appel téléphonique
Ou	Notification Push
25	Nombre maximum caméras IP connectées
iOS 9.1 ou postérieur , Android 4.1 ou postérieu	Dispositifs Portables
2	Nombre de cartes SIM
Ou	Indicateurs LED

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	4.2V ~ 16V
Batterie intégrée	Non
Durée de vie de la batterie	± 16 heures
Modèle de batteries	6V DC
Courant d'entrée	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Courant de sortie	1500mA

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2 (1W) / 1800/1900MHz

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Sans fils

SABOTAGE

Antisabotage boitier Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Blanc

COMMUNICATION

IP	Oui
GPRS	Oui
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contactID et SIA
Protocole	Jeweller

AMBIANCE

l'emperature de fonctionnement	5 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

ZONES

Nombre maximum pièces	50
Nombre maximum d´appareils	100

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum 50

PROCESSEUR

Système opératif OS Malevich

