



## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

### HAC-HDW1231TLMQ-A

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 8 zones</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Numéro de LEDS	<b>1</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Starlight	<b>Oui</b>

#### DISTANCE DORI

Détecter	<b>44 m</b>
Observer	<b>18 m</b>
Reconnaître	<b>9 m</b>
Identifier	<b>4 m</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	<b>LITE</b>
-------	-------------

#### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>0.002Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 65dB</b>

#### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.6</b>
Angle de vision	<b>107°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>700mm</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>3.1W</b>
Ampérage	<b>260mA</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>88.1 x 109.9 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal et plastique</b>
Poids net	<b>280 g</b>
Poids avec emballage	<b>450 g</b>

#### AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

# technical datasheet

Technologie

**HD-CVI**

Type de caméra

**Mini-dôme**

## **AUDIO (CAMÉRAS)**

Microphone intégré

**Oui**

