technical datasheet





Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

Technologie

Type de caméra

ANALYSE VIDÉO

Detection type

HWI-B140H

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti- scintillement	Oui
Miroir	On / Off
ALIMENTATION ET C	ONSOMMATION
Mode d´alimentation	n DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum	n du diaphragme F/2.0
Angle de vision	98°
Filtre IR	Oui

DISTANCE DORI

CARACTERISTIQUES DU RESEAU	
Connexion IP	

1 RJ45 (10M / 100M)
Oui
usqu'à 32 utilisateurs
Oui
Explorer / Chrome / Firefox
iVMS-4200 / Hik- Connect
Jusqu'à 6 canaux
Oui
CMOS ®
2560 x 1440
1/3'
1/3 ~ 1/100000s
0.01Lux
30 m
IR
Oui
850 nm
-30 °C ~ 60 °C
IP67
Intérieur / Extérieur
95%
HiWatch

ΙP

Compactes

(différence de pixels)

Détection de mouvement basique

technical datasheet

Détecter	62 m
Observer	25 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	181.6 x 71.4 x 66.7 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	270 g
Poids avec emballage	490 g

AXES

Mouvement	3 Axes
MOGVETTICTIC	3 7,703

Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

STOCKAGE

Système de stockage

NAS / FTP

