technical datasheet



X

Centrale sans fils HUB2-4G-B

-	Λ	\sim

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	25
Nombre de cartes SIM	2
Indicateurs LED	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Durée de vie de la batterie	± 16 heures
Batterie d'appui	Li-ion 2 A/h

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Noir

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 2000 m (sans
transmission	obstacles)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Sans fils

SABOTAGE

Antisabotage boitier Oui

COMMUNICATION

Communication avec centre	Oui, via contactID
récepteur d'alarmes	et SIA
Protocole	Jeweller / Wings
Ethernet	Oui
2G/3G	Oui
4G	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

ZONES

Nombre maxii	Nombre maximum pièces	50
1	Nombre maximum d´appareils	100

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum 50

PROCESSEUR

Système opératif OS Malevich

