Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 8 mpx de résolution maximale

XVR5116H-4KL-I3

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**8 Mpx**
Compression de vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Résolution enregistrement HDCVI	**8 Mégapixels (4K)**
Résolution enregistrement HDTVI	**8 Mégapixels**
Résolution enregistrement AHD	**8 Megapíxeles**
Images par seconde Stream principal	**4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Images par seconde Extra Stream	**960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Débit binaire de vidéo	**32Kbps ~ 6144Kbps par canal**
Compression audio	**G.711A / G.711U / PCM**
Fréquence d'échantillonnage audio	**8KHz, 16 bit par canal**
Débit binaire audio	**64Kbps par canal**

VIDÉO

Canaux BNC	**16**
Canaux IP	**32, sustituyendo los canales BNC**
Caméras IP acceptées	**16 caméras BNC + 16 caméras IP**
Formats vidéo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Résolutions admises HDCVI	**8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx**
Résolutions admises HDTVI	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Résolutions admises AHD	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Caméras CVBS	**Sí**
Résolution des caméras IP	**8 Mégapixels**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	**1**
Vitesse RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Appareils mobiles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Oui**
Vision à distance	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Rack**
Dimensions	**325 x 257 x 55 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**1240 g**
Poids avec emballage	**2100 g**
Châssis	**Mini 1U**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Résolution HDMI	**4K**
Résolution VGA	**1080P**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Détection des visages	**Oui**
SMD PLUS	**Oui, 16 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques)**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS485	**1**

STOCKAGE

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**15W**
Ampérage	**3000mA**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	**1 / 4 / 9 / 16 - Cambia a una división de 1 / 4 / 9 cuando se selecciona Cara o IVS y SMD en el Modo AI**
Mode Sauvegarde	**Dispositif USB / Red**
N° de canaux simultanées avec caméras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36**
N° canaux simultanées sans caméras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Série 5**
Technologie	**5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)**

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	**2 canaux de reconnaissance faciale (uniquement pour caméras analogiques)**
Gestion de bases de données	**Jusqu'à 10 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage**

Numéro disques durs admis	**1**
Taille maximale du disque dur (unité)	**16 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Processeur intégré de qualité industrielle**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	**8 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal (uniquement pour caméras analogiques)**