



Portier vidéo ip de surface VTO2111D-P-S2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
Consommation en repos	Inférieur ou égal à 1W
Consommation allumé	inférieur ou égal à 5W

CAMÉRA

Résolution	1 Mpx
Capteur	CMOS
Taille du capteur	1/4"
Angle de vision horizontal	107°
Angle de vision diagonal	122°
Jour / Nuit	ICR
Compression vidéo	H.264

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1

IDENTIFICATION

Type de badge	IC Card
Distance de lecture maximale	3 cm ~ 5 cm
Nombre de badge	10000

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps
ONVIF	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	-----------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Extérieur (mastic de silicone requis)
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	135 x 70.4 x 34.4 mm
Poids net	160 g
Poids avec emballage	320 g

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711A/G.711U/PCM

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
Lecteur de proximité	Oui
Mode	Carte / Application / Moniteur intérieur

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------

