

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 8 canaux et 8 mpx de résolution maximale

### HWD-7108MH-G4

#### ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	<b>8 Mpx</b>
Compression de vidéo	<b>H.265 / H.264</b>
Résolution enregistrement HDCVI	<b>8 Mégapixels (4K)</b>
Résolution enregistrement HDTVI	<b>8 Mégapixels</b>
Résolution enregistrement AHD	<b>8 Megapíxeles</b>
Images par seconde Stream principal	<b>4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)</b>
Images par seconde Extra Stream	<b>WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b>
Débit binaire de vidéo	<b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>
Compression audio	<b>G.711U</b>
Débit binaire audio	<b>64Kbps par canal</b>
Résolutions	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF</b>

#### VIDÉO

Canaux BNC	<b>8</b>
Canaux IP	<b>12, remplaçant les canaux BNC</b>
Caméras IP acceptées	<b>8 caméras BNC + 4 caméras IP</b>
Formats vidéo	<b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>
Résolutions admises HDCVI	<b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>
Résolutions admises HDTVI	<b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Résolutions admises AHD	<b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Caméras CVBS	<b>Si</b>
Résolution des caméras IP	<b>8 Mégapixels</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
---------------------	-----------

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	<b>1</b>
Vitesse RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>64</b>
Appareils mobiles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
ONVIF	<b>Oui</b>
Vision à distance	<b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

#### SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	<b>1</b>
Numéro sorties VGA	<b>2</b>
Résolution HDMI	<b>4K</b>
Résolution VGA	<b>1080P</b>
Signaux vidéo semblables	<b>HDMI et VGA</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Bureau / Rack</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>1600 g</b>
Châssis	<b>1U</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

#### STOCKAGE

Numéro disques durs admis	<b>1</b>
Taille maximale du disque dur (unité)	<b>10 TB</b>
Type HDD	<b>3,5 SATA"</b>

#### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
----------------------------------	------------

# technical datasheet

Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Ampérage	<b>2000mA</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)</b>
Série	<b>HiWatch</b>
Compatibilité	<b>Cámaras Hikvision de la serie HA</b>

## AUDIO

Entrées audio	<b>1</b>
Sorties audio	<b>1</b>
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	<b>Oui</b>

## REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	<b>Oui</b>
Reproduction synchronisé	<b>8</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	<b>2</b>
---------	----------

Détection de mouvement

**Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques**

