



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 32 canaux et 2 mpx de résolution maximale

XVR5232AN-I3

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	2 Mpx
Bande passante d'entrée	128Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement HDTVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement AHD	2 Mégapixels (1080p)
Images par seconde Stream principal	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Images par seconde Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Débit binaire de vidéo	32Kbps ~ 6144Kbps par canal
Compression audio	G.711A / G.711U / PCM
Fréquence d'échantillonnage audio	8KHz, 16 bit par canal
Débit binaire audio	64Kbps par canal
Bande passante de sortie	128Mbps

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
--------------------	----------

VIDÉO

Canaux BNC	32
Caméras IP acceptées	32 caméras IP (remplaçant les canaux BNC)
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTVI	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolution des caméras IP	6 Mégapixels

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	375 x 289 x 53 mm
Matériel	Métal
Poids net	1980 g
Poids avec emballage	3150 g
Châssis	1U

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	17W
Ampérage	5000mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	16 TB

technical datasheet

Numéro sorties VGA	1
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

IoT	Oui
POS	Oui
Détection des visages	Oui

SMD PLUS	Oui, 16 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques)
----------	---

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
-------------------------------------	------------------------------

Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
-----------------	----------------------

Reproduction synchronisé	1 / 4 / 9 / 16
--------------------------	----------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 5
-------	---------

Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
-------------	--

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	2 canaux de reconnaissance faciale (uniquement pour caméras analogiques)
---	--

Gestion de bases de données	Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara
-----------------------------	---

Type HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle
------------	--

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	----------------

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	4 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal (uniquement pour caméras analogiques)
-------------------------------	--

