



Clavier de contrôle caméras mobiles rs485

NKB1000-E

CARACTERISTIQUES (CLAVIERS)

Ecran	Oui
Type d'écran	LCD
Dimension écran	75.2 x 33.85 mm
Protocole	DH-2 / DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P / etc
Interface mode direct	RS232 / RS485
Interface mode réseau	RJ45
Joystick	3-axes / résolution vectorielle / avec rotation / retour au centre

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	5W
Sortie alimentation	DC 12V

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	Clavier de contrôle caméras mobiles RS485
------	---

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
RS232	1
RS485	2
RS422	Si

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	330 x 139 x 103 mm
Poids net	680 g
Poids avec emballage	1300 g

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Nombre maximum d'utilisateurs	64

