### technical datasheet





# Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

HWI-B180H

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	UA
Résolution	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox iVMS-4200 / Hik-
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	Connect
images par	12.5fps@4K	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
seconde Sortie de	12.5105@41	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
vidéo	RJ45	Filtrage d´adresses IP	Oui
Mode jour / Automatique / Manuel ALIMENTATION ET CONSOMMATION			ATION
nuit Masque vie	June 11 de la compansión de la compansió	Mode d´alimentation	DC
privée	Jusqu'à 4 zones	Tension	12V
Type de codec	CBR / VBR	Consommation (w)	6.5W
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps	Ampérage	550mA
Compression H.:	265+ / H.265 / H.264	Alimentation PoE	Oui
Main stream 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mp	ox (1 ~ 20fps) / 4Mpx OP / 720P (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Sub stream <b>720P / 640 x 480 / 6</b>	540 x 360 (1 ~ 25fps)	VISION NOCTURNE	
Marque	Oui	Distance vision nocturne	30 m
d'eau Anti-		Type de vision nocturne	IR
scintillement	Oui	EXIR	Oui
Miroir	On / Off	Longueur d'onde	850 nm
IMAGE		Longueur a onac	030 1111
Capteur	CMOS ®	AMBIANCE	
Résolution capteur	3840 x 2160	Température de fonctionneme	nt -30 °C ~ 60 °C
Taille du capteur	1/2.8'	Degré de protection	IP67
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Ilumination minimum	0.01Lux	Humidité maximum	95%
Ratio S/N	Más de 52dB	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
		Série	HiWatch
OCULAIRE		 Technologie	IP
Type d´objectif	Fixe	Type de caméra	Compactes
Distance focale	2.8 mm	· ·	Sompastes
Ouverture maximum du diaphragn	ne <b>F/2.0</b>	ANALYSE VIDÉO	

## technical datasheet

Angle de vision	108°
Filtre IR	Oui
DISTANCE DORI	
Détecter	81 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	184.1 x 69.1 x 66 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	280 g
Poids avec emballage	430 g

### **AXES**

Mouvement	3 Axes
MOUVELLIELL	2 AXES

Détection de mouvement basique (différence de pixels)

Détection de mouvement

Détection de mouvement

Video Tamper

Détection de mouvement Oui

