



HIKVISION®

Caméra cachée ip avec 2 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2D25G1-D/NF

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	50fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (1fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Detección por cruce de línea/área
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS®
---------	-------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 15 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Sortie audio	1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	1.5W
Ampérage	130mA
Type PoE	Non disponible

DISTANCE DORI

Détecter	48 m
Observer	19 m
Reconnaître	10 m
Identifier	5 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

technical datasheet

Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.002Lux

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F2.5
Angle de vision	94°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Cachée

STOCKAGE

Système de stockage	NAS
Anomalie de stockage	Oui

AXES

Mouvement	1 Axe
-----------	-------

Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Poids net	95 g
Poids avec emballage	200 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	No dispone
--------------------------	------------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

