

A-CCTV

Switch 26 ports avec 24 ports PoE

A-SWITCH-2624POE-250



ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	4100mA
Consommation en repos	20W
Consommation allumé	250W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	250W

PORTS ETHERNET

Ports POE	24
Ports Uplink	2
10 / 100 Base-TX	24
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	26

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	330 x 204 x 44 mm
Matériel	Métal
Poids net	2300 g
Poids avec emballage	3000 g

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	16K
----------------------	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	4KV

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	14.8 Gbps
Distance maximum transmission	250 m
Mémoire Buffer	4 Mb

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

