

Milesight



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

MS-C5364-UPD

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti-scintillement	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.002Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	57 m
Observer	23 m
Reconnaître	11 m
Identifier	6 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI Color+ Series
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	5W
------------------	-----------

technical datasheet

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	104°

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	160 x 64 x 64 mm
Matériel	Métal
Poids net	450 g
Poids avec emballage	620 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Luz blanca
Luz blanca	2

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

