

**Milesight**



## Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

**MS-C8164-UPD**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>8 Mégapixels</b>                                                                   |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                                                            |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                                                            |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                                                            |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                                                            |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                                                            |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                   |
| images par seconde     | <b>25fps</b>                                                                          |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                                                           |
| Mode jour / nuit       | <b>Couleur</b>                                                                        |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                                                                |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                                                            |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>                                                                      |
| Taux bits              | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                |
| Compression            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                         |
| Main stream            | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream             | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>                      |
| Sub stream 2           | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>               |
| Anti-scintillement     | <b>Oui</b>                                                                            |

### IMAGE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>           |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8"</b>           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>         |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 55dB</b>     |

### OCULAIRE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type d'objectif | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale | <b>2.8 mm</b> |

### ANALYSE VIDÉO

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type          | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Franchissement de ligne | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement  | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Objet abandonné         | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Objet perdu             | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Video Tamper            | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de rôdeurs    | <b>Oui</b>                                                                                  |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Connexion IP           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>    |
| ONVIF                  | <b>Oui, type S, G, T et Q</b> |
| Logiciel de gestion    | <b>Milesight CMS</b>          |
| Filtrage d'adresses IP | <b>Oui</b>                    |
| Déconnexion de réseau  | <b>Oui</b>                    |

### DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>81 m</b> |
| Observer    | <b>32 m</b> |
| Reconnaître | <b>16 m</b> |
| Identifier  | <b>8 m</b>  |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Série          | <b>AI Color+ Series</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>               |
| Type de caméra | <b>Compactes</b>        |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Consommation (w) | <b>6W</b> |
|------------------|-----------|

# technical datasheet

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.0</b> |
| Angle de vision                 | <b>108°</b>  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>160 x 64 x 64 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>            |
| Poids net            | <b>450 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>620 g</b>            |

## VISION NOCTURNE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>       |
| Type de vision nocturne  | <b>Luz blanca</b> |
| Luz blanca               | <b>2</b>          |

## STOCKAGE

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Carte microSD                           | <b>Jusqu'à 256Gb</b>                   |
| Système de stockage                     | <b>NAS / FTP / SFTP /<br/>Micro SD</b> |
| ANR (Enregistrement<br>redondant en SD) | <b>Oui</b>                             |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Alimentation PoE | <b>Oui</b>         |
| Type PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

