



Détecteur volumétrique rideau filaire ajustable 60 m / 84 m / 120 m

CH10033001

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Distance détection	Ajustable 60 m / 84 m / 120 m
Angle détection	1.3°
Hauteur montage	2.5 m ~ 4 m
Couverture	120 m x 2.9 m
Vitesse de détection	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Oui
Technologie de détection	Volumétrique rideau
360PROtect™	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur / Poteau
Dimensions	358 x 188 x 290 mm
Matériel	Asa
Poids net	1000 g
Poids avec emballage	1920 g

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	10.5V ~ 30V
Ampérage	20mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
-----------------	------------

