



AJAX

Centrale hybride

HUBHYBRID-FIBRA-W

EXTRAS

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	25
Nombre de cartes SIM	2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Batterie intégrée	Non
Modèle de batteries	12V DC 4 ~7Ah

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

ZONES

Nombre maximum pièces	50
Nombre maximum d'appareils	100
Scénarios automatisés	32

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

SABOTAGE

Antisabotage boîtier	Oui
----------------------	------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	196 x 238 x 100 mm
Matériel	Plastique
Poids net	720 g
Poids avec emballage	1130 g
Couleur	Blanc

COMMUNICATION

IP	Oui
Protocole	Jeweller / Wings / Fibra (BUS)
Réseau mobile	2G
Nombre d'entrées BUS	8

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Distance maximum entre le dispositif et le hub	2000 m

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	9
Utilisateurs maximum	50

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de centrale	Hybride
------------------	----------------

