Portier vidéo ip de surface

VTO3311Q-WP

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Angle de vision horizontal	**125°**
Angle de vision diagonal	**139°**
Vision nocturne	**Oui**
Jour / Nuit	**Imagen en color**
Compression vidéo	**H.265**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Ampérage	**1000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**
Consommation en repos	**3W**
Consommation allumé	**6W**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK08**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**RTSP / DNS / P2P / UPnP / RTP / RTMP / SIP / SSH**
Wi-Fi	**Oui**
Type de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
ONVIF	**Oui**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**1 / 2 / 4 boutons simples**
Lecteur de proximité	**Oui**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**1**
RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
Sortie d'alarme	**1**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**188.1 x 107.2 x 30 mm**
Matériel	**Aluminium anodisé**
Poids net	**55 g**
Poids avec emballage	**820 g**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**1**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711A/G.711U/PCM**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**
Rainure de mémoire	**SD jusqu'à 256Gb**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**

Processeur	**Embedded Processeur**