

HIKVISION
HiWatch Series



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 4 canaux et 8 mpx de résolution maximale

HWD-7104MH-G4

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	8 Mégapixels (4K)
Résolution enregistrement HDTVI	8 Mégapixels
Résolution enregistrement AHD	8 Megapíxeles
Images par seconde Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Images par seconde Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compression audio	G.711U
Débit binaire audio	64Kbps par canal

VIDÉO

Canaux BNC	4
Canaux IP	8, en remplaçant les canaux BNC
Caméras IP acceptées	4 caméras BNC + 4 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Si
Résolution des caméras IP	8 Mégapixels

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	15W

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	32
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	1080P
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	HiWatch
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	260 x 222 x 45 mm
Matériel	Métal
Poids net	1160 g

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	------------

technical datasheet

Ampérage **1500mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-10 °C ~ 55 °C**

Utilisation **Intérieur**

Humidité maximum **90%**

AUDIO

Entrées audio **1**

Sorties audio **1**

Audio bidirectionnel (Full-duplex) **Oui**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent **Oui**

Reproduction synchronisé **4**

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0 **2**

Détection de mouvement

Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques

