technical datasheet



HIKVISION°

Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

DS-2DE7A432IW-AEB

(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones
Système antibrouillard	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui

OCULAIRE

Type d´objectif	Zoom optique
Zoom optique	32x
Distance focale	5.9 mm ~ 188.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	50.8° ~ 2.6°
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	4.8 s
Filtre IR	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone	
Funciones IA	Detección facial	
Auto tracking	Oui	
Franchissement de ligne	Oui	
Intrusion	Oui	
Détection des visages	Oui	
Détection de mouvement	Oui	
Objet abandonné	Oui	
Objet perdu	Oui	
Détection d ´audio	Oui	
Video Tamper	Oui	
Classification humain / véhicule	Oui	

Analytique avec classification

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs	
Protection mot de passe	Oui	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari	
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central	
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux	
Filtrage d´adresses IP	Oui	

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Verticale -15 ~ 90° avec autoflip
Vitesse contròle manuel	Horizontal 160°/s / Vertical 120°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s
Mémoires	300

ΔΗΡΙΟ (ΓΔΜΈΡΔΟ)

technical datasheet

AUDIO (CAMENA)	1	Mode PTZ 8 Tours entre	points établis, 4 rondes
Entrée audio	1 Entrée	Position	points ctabilis, 4 fortacs
Haut-parleur intégré	Oui		la position avant panne électrique
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM	électrique	can / Patrol Scan / Auto
Filtre bruit	SI		/ Random Scan / Frame
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz	´inactivité Scan / Panoram	a Scan / Dome Reboot / Dome Adjust
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)	IMAGE Capteur	CMOS ®
Sortie audio	1	Résolution capteur	2560 x 1440
AL INSCRITATION OF	CONSOMMATION	Taille du capteur	1/1.8'
Mode d´alimentat		Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/30,000s
Tension	24V		Color: 0.005Lux / B/W:
Consommation (w) 42W	Ilumination minimum	0.001Lux
Ampérage	1800mA	Ratio S/N	Más de 52dB
Alimentation PoE	Oui	DISTANCE DORI	
Type PoE	HiPoE	Détecter	2047 m
Alimentador inclui	do Oui	Observer	812 m
AMBIANCE		Reconnaître	409 m
Température de fo	nctionnement -30 °C ~ 65 °C	Identifier	205 m
Degré de protection		INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Anti-vandale	IK10	Série	PRO
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Technologie	IP
Humidité maximu	m 90 %	Type de caméra	PTZ
Protección contra	rayos 6KV	VISION NOCTURNE	
MATÉRIEL ET DIMI	ENSIONS	Distance vision nocturne	200 m
Dimensions	363.3 x 220 (Ø) mm	Type de vision nocturne	IR
	Alliage d'aluminium	Numéro de LEDS	2
Poids net	5000 g	AXES	
Poids avec emballa	age 9200 g	Mouvement	2 Axes
STOCKAGE		ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS))
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	Alarme	2 Entrées / 1 Sortie
Système de stocka	ge NAS / FTP / Micro SD		,
ANR (Enregistreme en SD)			
SYSTÈME (CAMÉRA	AS)		
Bouton de reset	Oui		

technical datasheet

