

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablée de 8 zones sur plaque

SP6000+

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	2000mA
Batterie d'appui	Si, 12V 4 ~ 7 Ah
Consommation en repos	55mA

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	8
ATZ (Doubler zones)	Oui, jusqu'à 16 zones

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Cablée
------------------	--------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	2
PGMs maximum	16

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 90 mm
------------	-------------

