

HIKVISION®

Enregistreur ip pour 32 canaux et 32 mpx de résolution



DS-7732NXI-I4/S

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx
Bande passante d'entrée	256Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Résolutions	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	256Mbps

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	2
Numéro sorties VGA	1
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	4K / 1080P
Résolution VGA	1080P
Résolution BNC	704 x 576
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	445 x 400 x 75 mm
Matériel	Métal
Poids net	4200 g
Poids avec emballage	6000 g
Châssis	1.5U

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	4
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	2
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	128
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Sortie d'alarme	4

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	30W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	Oui
VCA	Oui
Détection de mouvement	Oui, 32 canaux

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
Reproduction synchronisé	16

eSata **Si**

AUDIO

Entrées audio **1**

Sorties audio **1**

Audio bidirectionnel (Full-duplex) **Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Acusense**

Technologie **IP**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse **4 canaux / 12 règles IVS pour chaque canal**

Type d'identification **Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion**

VIDÉO

Canaux IP **32**

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale **1 canal de reconnaissance faciale vidéo / 4 canaux reconnaissance facial de photo**

Gestion de bases de données **Jusqu'à 16 bases de données avec 10000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-être ajoutées à chaque image de visage**

