## technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

# Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

## HWI-D120HA

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQU	ES DU RÉSEAU
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximur ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de	passe <b>Oui</b>
AGC	Oui		Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	DWDR	Logiciel de gestior	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	25fps	Appareils portable	S Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation DC	
Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	400mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentation PoE	Oui
Sub stream 64	40 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Marque d'eau	Oui		
Miroir	On / Off	AMBIANCE	
IMAGE		Température de fo	
Capteur	CMOS ®	Degré de protection	
Résolution capteur	1920 x 1080	Anti-vandale	IK10
Taille du capteur	1/2.9'	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Vitesse électronique obt		Humidité maximu	m <b>95</b> %
llumination minimum	0.01Lux	DISTANCE DORI	
Ratio S/N	Más de 52dB	Détecter	42 m
		Observer	16 m
OCULAIRE		Reconnaître	8 m
Type d´objectif	Fixe	Identifier	4 m
Distance focale	2.8 mm	ANALYSE VIDÉO	
Ouverture maximum du			Détection avancée (classification
Angle de vision	104°	Detection type	personne/véhicule)
Filtre IR	Oui	Video Tamper	Oui
VISION NOCTURNE		Classification humain / véhicule	Oui

# technical datasheet

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
EXIR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	84.7 x 110.8 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	360 g
Poids avec emballage	520 g

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

Détection de mouvement 2.0 **Oui (personnes et véhicules)** 

**AXES** 

Mouvement 2 Axes

STOCKAGE

Système de stockage FTP

