

MOVOK  
ACCESSORIES



Switch 28 ports avec 24 ports  
PoE

VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

# technical datasheet

## CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	<b>192 Gbps</b>
Vitesse de réadressage des paquets	<b>41.7 Mpps</b>
VLAN	<b>Oui, jusqu'à 4K</b>
DHCP	<b>Oui</b>
Distance maximum transmission	<b>100 m</b>
Mémoire Buffer	<b>4.1 Mb</b>
Gérable	<b>Oui, type L2</b>
Configuration web	<b>Oui</b>
Port miroir	<b>Oui, bidirectionnel</b>
Spanning Tree	<b>Oui, STP / RSTP / MSTP</b>
QoS	<b>Oui, 802.1p</b>
Port Aggregation	<b>LACP / Agrégation statique (max. 14 groupes et 8 ports par groupe)</b>
Enrutamiento estático	<b>Oui, max. 128 règles</b>
SSH	<b>2.0</b>
RADIUS AAA	<b>Oui</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Bureau / Rack</b>
Dimensions	<b>440 x 290 x 44.5 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>3900 g</b>
Poids avec emballage	<b>4700 g</b>
Châssis	<b>1U</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 55 °C</b>
Degré de protection	<b>IP30</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>
Protección contra rayos	<b>4KV</b>

## SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	<b>8K</b>
----------------------	-----------

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Ampérage	<b>5000mA</b>
Consommation en repos	<b>18W</b>
Consommation allumé	<b>380W</b>
Consommation maximum par port (PoE)	<b>30W</b>
Consommation maximum totale (PoE)	<b>400W</b>
Alimentador incluido	<b>Oui</b>

## PORTS ETHERNET

Ports POE	<b>24</b>
Port Fibre	<b>4 x 100/1000</b>
10 / 100 / 1000 Base-T	<b>24</b>
Vitesse ports POE	<b>10 / 100 / 1000</b>
Vitesse ports Uplink	<b>Non disponible</b>
Nombre de ports Ethernet	<b>28</b>

## STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	<b>Oui</b>
IEEE802,3at	<b>Oui</b>

## EXTRAS

Port console	<b>Oui (câble inclus)</b>
--------------	---------------------------

