



● detnov
Centrale incendie
CCD-102

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	90V ~ 264V
Batterie d'appui	Entrée disponible
Modèle de batteries	2 x 7.5Ah

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-5 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	439 x 268 x 112 mm
Poids net	1800 g
Poids avec emballage	2240 g

ZONES (INCENDIE)

Nombre maximum de zones	2
Nombre maximum de détecteurs par zone	32

CARACTERISTIQUES

Multilingue	Si
-------------	-----------

SORTIES (INCENDIE)

Relais de panne	1
Relais d'alarme	1
Sortie sirène	Oui, avec un retard de 0 ~ 10 min
Sortie d'alarme 24V DC	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Conventionnelle
Type de centrale	Incendie

CERTIFICATION

Norme	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-------	----------------------------------

COMMUNICATION (INCENDIE)

Software	Detnov Cloud
----------	---------------------

