



## AJAX

### Interrupteur LIGHTCORE-1G

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Tension	<b>230V</b>
Consommation (w)	<b>0.2W</b>
Alimentation de l'appareil connecté	<b>De 5W à 600W</b>
Protection du courant	<b>Oui (&gt; 2.6 A)</b>
Protection de la température	<b>Oui (&gt; +60°C)</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Puissance maximum RF	<b>Jusqu'à 20 mW</b>
Distance maximum entre le dispositif et le hub	<b>1100 m (dans les espaces ouverts)</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	<b>Interrupteur</b>
Compatibilité	<b>Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>76 x 75 x 29 mm</b>
Poids net	<b>45 g</b>
Poids avec emballage	<b>60 h</b>

#### SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Condensateur	<b>Incluido, para dispositivos con consumo &lt; 5W</b>
Connexion électrique	<b>Solo con cable fase</b>
Gérable par des scénarios	<b>Oui</b>

