# technical datasheet



# X

# Panneau d'interrupteurs double SOLOBUTTON-2G-B

### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	81 x 81 x 8 mm
Poids net	45 g
Poids avec emballage	60 h
Couleur	Noir

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Туре	Panneau d'interrupteurs double
Compatibilité <b>Hub</b>	Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d	Alimentation par relais
´alimentation	(LightCore)

### VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6
	MHz
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Distance maximum entre le	1100 m (dans les
dispositif et le hub	espaces ouverts)

## SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Panneau sans contact	Oui, jusqu'à 15 mm
Rétro-éclairage	Oui, optionnel

