



A-CCTV

Switch 6 ports avec 4 ports PoE

A-SWITCH-0504POE+-60-G-OUT

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	1
Port Fibre	1 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	6

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	60W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Extérieur

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Vitesse de réadressage des paquets	12.96 Mpps
------------------------------------	------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	336 x 220 x 30 mm
Matériel	Plastique
Poids net	800 g
Poids avec emballage	1120 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	----

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	4K
----------------------	----

