technical datasheet





Détecteur d'incendie fumée, chaleur et co

FIREPROTECT2-HSC-RB-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Compatibilité | Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid |
|------------------------------|---|
| Indicateurs LED | Oui |
| Couleurs LED | Vert / Rouge / Jaune |
| Anti sabotage | Oui |
| Type de notification | Acoustique |
| Volume sirène | 85dB à 1 mètres |
| Activation de la température | 64°C |

AMBIANCE

| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C |
|-------------------------------|--------------|
| Degré de protection | IP20 |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 80% |

VIA RADIO

| Fréquence | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
|-------------------|-----------------------|
| Distance de | Jusqu'à 1700 m (sans |
| transmission | obstacles) |
| Puissance maximum | Jusqu'à 20 mW |
| RF | Jusqu'a 20 IIIW |
| Protocole | Jeweller |

DÉTECTION

| e. cna | leur | et | CO |
|--------|--------|------------|---------------|
| 9 | e, cna | e, cnaieur | e, chaleur et |

DÉTECTION (INCENDIE)

| Thermovélocimétrie | 10°C / i | min |
|--------------------|----------|-----|
|--------------------|----------|-----|

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Dimensions | 124 x 124 x 45 mm |
|----------------------|-------------------|
| Poids net | 270 g |
| Poids avec emballage | 330 g |
| Couleur | Blanc |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Type | Détecteur d'incendie |
|-------------|----------------------|
| Technologie | Sans fils |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| Modèle de batteries | 2 x CR123A / 3V |
|----------------------|-----------------|
| Durée de la batterie | Jusqu'à 7 ans |

CAPTEUR

Type de capteur

Detección de humo: sensor óptico de doble espectro / Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico

