technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

IPC-HDW2241TM-S

VIDÉO (CAMÉRAS)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Firefox DSS / DMSS
AWB	Oui	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Déconnexion de réseau	Oui
images par seconde	25fps	Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour /	Automatique / Manuel	IMAGE	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Capteur	CMOS ®
privée	<u> </u>	Résolution capteur	1920 x 1080
Type de codec	CBR / VBR	Taille du capteur	1/2.8'
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Compression	H.265 / H.264	Ilumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W:
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)		0.0002Lux
Sub stream	704 × 576	Ratio S/N	Plus de 56dB
Marque d'eau	Oui	OCULAIRE	
Miroir	On / Off	Type d´objectif	Fixe
ANALYSE VIDÉO		Distance focale	2.8 mm
	Analytique avec classification	Ouverture maximum du dia	phragme F/1.6
Detection type	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone	Angle de vision	107°
Franchissement de ligne	Oui	Distance minimum de mise	au point 700mm
Intrusion	Oui	DISTANCE DORI	
Détection de	Qui // =q=qs)	Détecter	44 m
mouvement	Oui (4 zones)	Observer	18 m
Video Tamper	Oui	Reconnaître	9 m
Classification humain /	Oui	Identifier	4 m
véhicule SMD PLUS	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
SIVID FLUJ	Sui	Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
ALIMENTATION ET	r consommation	Matériel	Métal et plastique
Mode d´alimentat	ion DC	Poids net	480 g

technical datasheet

Tension	12V
Consommation (w)	4.2W
Ampérage	350mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
CVCTÈLAE (CALAÉDAC)	

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

Poids avec emballage	660 g
1 olds avec erribaliage	000 9

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 2X41
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

AXES

Mouvement 3 Axes

