



Caméra mini-dôme IP avec 8 mégapixels et objectif fixe

IPC-HDW2849TM-S-IL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Full Color	Oui
Luz blanca	1
Distance lumière blanche	30 m
Smart Dual Illumination	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7"

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

DISTANCE DORI

Détecter	85 m
Observer	34 m
Reconnaître	17 m

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	-----------------

Illumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Plus de 56dB
-----------	--------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
-----------------	------

Distance focale	2.8 mm
-----------------	--------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	111°
-----------------	------

Distance minimum de mise au point	1500mm
-----------------------------------	--------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
-------	-----------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	256 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	128 MB
-------------	--------

Identifier	9 m
------------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
------------	---------------------

Matériel	Métal et plastique
----------	--------------------

Poids net	480 g
-----------	-------

Poids avec emballage	620 g
----------------------	-------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------	-----------------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
-------------------	-------------------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

