# technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDW2441T-ZS

CMOS ®

2688 x 1520

Résolution	
vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Ou
3D-NR	Ou
AGC	Ou
AWB	Ou
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de	RJ45
vidéo	110-10
Mode jour / nuit	Couleui
Masque vie	Jusqu'à 4 zones
privée	-
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits H.264: 32Kb <sub>l</sub>	ps ~ 6144Kbps / H.265 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream <b>2688 × 1520 (1 fp</b> :	s-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Ou
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter ( objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	210 m
Observer (Objectif ouvert)	26 m
Observer (Objectif fermé)	84 m
Reconnaître ( Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître ( Objectif fermé )	42 m
. to oo i i i ai ci o ( o loj o o cii i o i i i i o i	
Identifier( Objectif ouvert )	6 m
	6 m 21 m

Capteur

Résolution capteur

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	. Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui
ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui
ALIMENTATION ET COI	NSOMMATION
Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.1W
Ampérage	520mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm

mm

# technical datasheet

	Taille du capteur
1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur
olor: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux	Ilumination minimum
Plus de 56dB	Ratio S/N
	VISION NOCTURNE
40 m	Distance vision nocturne
IR	Type de vision nocturne
2	Numéro de LEDS
tomatique / Manuel	IR ON/Off A
Oui	Starlight
	AMBIANCE
-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement
IP67	Degré de protection
Intérieur / Extérieur	Utilisation
	Humidité maximum
95%	
95%	INFORMATIONS GÉNÉRALES
95% Serie 2X41	INFORMATIONS GÉNÉRALES Série
Serie 2X41	Série
Serie 2X41 IP	
Serie 2X41 IP	Série Technologie Type de caméra
	Série Technologie

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	104° ~ 29°
Distance minimum de mise au point	800mm

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	108.3 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	690 g
Poids avec emballage	860 g

#### STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

#### **AXES**

Mouvement 3 Axes

