technical datasheet



Résolution capteur



Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDBW2541R-ZAS

	ANALYSE VIDÉO		VIDÉO (CAMÉRAS)
vec classification	• •	5 Mégapixels	Résolution vidéo
éhicule en cas de ent de ligne/zone		Oui	BLC
Oui	Changement de scène	Oui	HLC
Oui	Franchissement	Oui	3D-NR
	de ligne	Oui	AGC
Oui	Intrusion	Oui	AWB
Oui (4 zones)	Détection de mouvement	WDR (120 dB)	WDR
Oui	Détection d	20fps	images par seconde
Oui	´audio Video Tamper	RJ45	Sortie de vidéo
	Classification	Couleur	Mode jour / nuit
Oui	humain /	Jusqu'à 4 zones	Masque vie privée
Oui	véhicule SMD PLUS	CBR / VBR	Type de codec
ou.		3Kbps ~ 8192Kbps	Taux bits
	DISTANCE DORI	H.265 / H.264	Compression
64 m	Detecter (objectif ouvert)	ox (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Main stream 5
222 m	Detecter (objectif fermé)	704 × 576	Sub stream
26 m	Observer (Objectif ouvert)	Oui	Marque d'eau
89 m	Observer (Objectif fermé)	On / Off	Miroir
13 m	Reconnaître (Objectif ouvert)	Si	SSA
44 m	Reconnaître (Objectif fermé)		
6 m	Identifier(Objectif ouvert)		CARACTÉRISTIQUES I
22 m	Identifier (Objectif fermé)	1 RJ45 (10M / 100M)	Connexion IP
	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	Ouí, type S, G et T	ONVIF
DC	Mode d´alimentation	20 utilisateurs	Nombre maximum d ´utilisateurs
12V	Tension	Explorer / Chrome / Firefox	Navigateur Web
6.9W	Consommation (w)	Smart PSS / DSS / DMSS	Logiciel de gestion
580mA	Ampérage	Android / IOS (Apple)	Appareils portables
Oui	Alimentation PoE	Oui	Déconnexion de résea
PoE 802.3af	Type PoE	Oui	Conflits d'adresses IP
	AMBIANCE	Oui	cyber-sécurité
Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C			IMAGE
Degré de protection IP67		CMOS ®	Capteur

Anti-vandale

2592 x 1944

IK10

technical datasheet

Taille du capteur	1/2.7'	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Humidité maximum	95%
Ilumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	MATÉRIEL ET DIMENSI	ONS
Ratio S/N	Plus de 56dB	Dimensions	89 x 122 (Ø) mm
OCULAIRE		Matériel	Métal
Type d´objectif	Zoom optique	Poids net	490 g
	2.7 mm ~ 13.5	Poids avec emballage	670 g
Distance focale	mm	INFORMATIONS GÉNÉR	RALES
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5	Série	Serie 2X41
Angle de vision	100° ~ 30°	Technologie	IP
Distance minimum de mise a point	800mm	Type de caméra	Mini-dôme
VISION NOCTURNE		STOCKAGE	
Distance vision nocturne	40 m	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Type de vision nocturne	IR	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Numéro de LEDS	2	Anomalie de stockage	Oui
IR ON/Off	Automatique / Manuel	AXES	
AUDIO (CAMÉRAS)		Mouvement	3 Axes
Entrée audio	1 Entrée		
Compression audio G.7	711A / G.711U / G.726 / PCM		
Sortie audio	1		
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	512 MB		
Mémoire ROM	128 MB		
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRA	S)		

1 Entrée / 1 Sortie

Alarme