Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

SD49425GB-HNR

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Zoom digital	**16x**
Masque vie privée	**Jusqu'à 24 zones / Jusqu'à 8 dans la même vue**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps**
Compression	**H.265 / H.264**
EIS	**Oui**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

PTZ

Rang Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Verticale -15 ~ 90° avec autoflip**
Vitesse contrôle manuel	**Horizontal 200°/s Vertical 120°/s**
Vitesse entre presets	**Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s**
Mémoires	**300**
Mode PTZ	**8 Tours entre points établis, 5 rondes**
Protocole	**DH-SD, Pelco-P/D**
Flip	**180°**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Funciones IA	**Detección facial con metadatos**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Détection d ´audio	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
Detección de parking	**Oui**
SMD 4.0	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Méthode de transmission	**Unicast / Multicast**
Nombre maximum d ´utilisateurs	**20 utilisateurs**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Logiciel de gestion	**DSS / DMSS**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

OCULAIRE

Type d ´objectif	**Zoom optique**
Zoom optique	**25x**
Distance focale	**5 mm ~ 125 mm**

technical datasheet

Position après panne électrique	**Retour à la position avant panne électrique**
Mode d´inactivité	**Preset / Pattern Scan / Tour**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**111 m**
Detecter (objectif fermé)	**1725 m**
Observer (Objectif ouvert)	**44 m**
Observer (Objectif fermé)	**685 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**22 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**345 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**11 m**
Identifier (Objectif fermé)	**173 m**

IMAGE

Capteur	**Starvis Cmos ®**
Résolution capteur	**2560 x 1440**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/1s ~ 1/30,000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Plus de 55dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**20W**
Ampérage	**3000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE+ 802.3at**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**PTZ**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**270.4 x 160 (Ø) mm**
Poids net	**2400 g**
Poids avec emballage	**4000 g**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	**1024 MB**
Mémoire ROM	**4096 MB**

Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6 ~ F/3.6**
Angle de vision	**53.1° ~ 3.4°**
Distance minimum de mise au point	**1000mm ~ 9000mm**
Autofocus	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**100 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Numéro de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**
Starlight	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 70 °C**
Degré de protection	**IP66**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Sortie audio	**1**

STOCKAGE

Carte microSD	**Hasta 512Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**2 Entrées / 1 Sortie**

technical datasheet