technical datasheet



Ilumination minimum

HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWI-T620HA-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Detecter (objectif ouvert)	44 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé)	140 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert)	17 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé)	56 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif fermé)	28 m
WDR	DWDR	Identifier(Objectif ouvert)	4 m
images par seconde	25fps	Identifier (Objectif fermé)	14 m
Sortie de vidéo	RJ45	ALIMENTATION ET CONSOMMA	TION
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Mode d´alimentation	DC
Masque vie privée	Oui	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w)	9W
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	750mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentation PoE	Oui
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Marque d'eau	Oui	· .	
Miroir	On / Off	VISION NOCTURNE	70
CARACTÉRISTIQUES	DU RÉSEAU	Distance vision nocturne	30 m
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Type de vision nocturne	IR
ONVIF	Ouí, type S, G et T		utomatique / Manuel
Nombre maximum d		Longueur d'onde	850 nm
´utilisateurs		EXIR 2.0	Oui
Protection mot de pa		AMBIANCE	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-	Degré de protection	IP67
 Appareils portables	Connect Android / IOS (Apple)	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux	Humidité maximum	95%
•	ousqu'u o ounuux	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
IMAGE		Dimensions	116.4 x 129.4 (Ø) mm
Capteur	CMOS ®	Matériel	Métal et plastique
Résolution capteur	1920 x 1080	Poids net	570 g
Taille du capteur	1/2.9'		
Vitesse électronique d	obturateur 1/3 ~ 1/100000s	Poids avec emballage	850 g

0.005Lux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

OCULAIRE	
Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	102.4° ~ 31.2°
Filtre IR	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
Dodtorracicsct	Oui

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes

