### technical datasheet





# Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-D149HA

Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximur	m d
		´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de	<u>'</u>
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Oui	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-
WDR	WDR (120 dB)		Connect
images par seconde	20fps	Appareils portable	
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Couleur	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimenta	tion <b>DC</b>
privée Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (v	<u>v)</u> 5W
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	400mA
4Mpx (1 ~ 1	20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Alimentation PoE	Oui
Main Stream	25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P / 6	40 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	OCULAIRE	
Marque d'eau	Oui	Type d´objectif	Fixe
IMAGE		Distance focale	2.8 mm
Capteur	CMOS ®		um du diaphragme <b>F/1.0</b>
Résolution capteur	2560 x 1440	Angle de vision	96°
Taille du capteur	1/3'		m de mise au point <b>2000mm</b>
Vitesse électronique obturateu			Zoomin
Ilumination minimum	0.001Lux	DISTANCE DORI	
		Détecter	61 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Observer	24 m
VISION NOCTURNE		Reconnaître	12 m
Distance vision nocturne	30 m	Identifier	6 m
Type de vision nocturne	Luz blanca	ANALYSE VIDÉO	
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Detection type	Détection avancée (classification
Full Color	Oui		personne/véhicule)
Luz blanca	Oui	Video Tamper Classification	Oui
AMBIANCE		humain / véhicule	Oui

## technical datasheet

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	nensions 97.6 x 121.5 (Ø) m	
Matériel	Aluminium et plastique	
Poids net	500 g	
Poids avec emballage	700 g	

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ColorVu
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

Détection de mouvement 2.0 Oui (personnes et véhicules)

**AXES** 

Mouvement 3 Axes

STOCKAGE

Système de stockage FTP

