



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HFW2441T-ZS-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	210 m
Observer (Objectif ouvert)	26 m
Observer (Objectif fermé)	84 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	42 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	21 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.7W
Ampérage	730mA
Alimentation PoE	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
--------------------------	------

Type de vision nocturne	IR
-------------------------	----

Numéro de LEDS	4
----------------	---

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	----------------------

Starlight	Oui
-----------	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 2X41
-------	------------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Compactes
----------------	-----------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
-------------------	-------------------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
---------------------------------	-------

Angle de vision	104° ~ 29°
-----------------	------------

Distance minimum de mise au point	800mm
-----------------------------------	-------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	238.5 x 90.7 (Ø) mm
------------	---------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	720 g
-----------	-------

Poids avec emballage	960 g
----------------------	-------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
---------------------	-----------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	128 MB
-------------	--------

