



AJAX

Détecteur volumétrique filaire MOTIONCAM-FIBRA-B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Dual
Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	12 ~ 300 sec
Type de connexion	BUS
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2.4 m
Angle détection	Horizontalement: 88.5° / Verticalement: 80°
Distance détection	12 m
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunité mascottes	Jusqu'à 20 kg et 50 cm
Technologie de détection	Volumétrique

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V
Batterie d'appui	Compris

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Qualité photographique	640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120
Tiempo de recepción de una fotografía	Jusqu'à 9 sec.
Images en séries	1 - 5 images

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	135 x 70 x 66 mm
Matériel	Plastique
Poids net	140 g
Poids avec emballage	190 g
Couleur	Noir

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Réglage sensibilité	Oui
Compensation température digital	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

