



## AJAX

### Sirène extérieur filaire

### STREETSIRENCUSTOM-FIBRA-W

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence	<b>3,5 kHz ± 0,5 kHz</b>
Type de transmission	<b>Bidirectionnel</b>
Puissance	<b>85 dB ~ 113 dB</b>
Anti-sabotage de boîtier	<b>Oui</b>
Anti-sabotage de mur	<b>Oui</b>
Type de notification	<b>Acoustique et visuel</b>
Compatibilité	<b>Panneaux Ajax Fibra</b>
Durée alerte acoustique	<b>De 3 secondes à 3 minutes</b>
Notification d'ouverture de porte	<b>Oui</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Hauteur de l'installation	<b>2.5 m</b>
Dimensions	<b>200 x 200 x 58 mm</b>
Matériau	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>520 g</b>
Poids avec emballage	<b>730 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	<b>12 ~ 300 sec</b>
Type de connexion	<b>BUS</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>Filaire</b>
-------------	----------------

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)</b>
Tension	<b>24V</b>
Batterie d'appui	<b>Optionnelle</b>
Modèle de batteries	<b>1500 mAh 2.4 V</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-25 °C ~ 50 °C</b>
Degré de protection	<b>IP54</b>
Utilisation	<b>Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

