technical datasheet



Milesight

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

MS-C8165-PE

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
BLC	Oui	 	franchissement de ligne/zone
HLC	Oui		Conteo de personas, mapa de calor
3D-NR	Oui	Franchissement de ligne	Oui
AGC	Oui	Détection de mouvement	Oui
AWB	Oui	Objet	
WDR	WDR (120 dB)	abandonné	Oui
images par	25fps	Objet perdu	Oui
seconde		Video Tamper	Oui
Sortie de vidéo Mode jour /	RJ45	Heatmap	Oui
nuit	matique / Manuel	Comptage de personnes	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas	Détection de rôdeurs	Oui
Système antibrouillard	Oui	Classification	
Type de codec	CBR / VBR	humain / véhicule	Oui
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	ALIMENTATION ET	CONSOMMATION
Compression H.20	65+ / H.265 / H.264	Mode d´alimentat	
	ox / 4Mpx / 3Mpx / P / 720P (1 ~ 25fps)	Tension	12V
Sub stream 704 x 576 / 640 × 4	80 / 640 × 360 (1 ~	Consommation (w	9 W
25fps) 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x		Ampérage	750mA
Sub stream 2	360 (1 ~ 25fps)	Alimentation PoE	Oui
Marque d'eau	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Anti- scintillement	Oui	CARACTÉRISTIQUI	ES DU RÉSEAU
IMAGE		Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Capteur	CMOS ®	ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Résolution capteur	3840 x 2160	Logiciel de gestion	Milesight CMS
Taille du capteur	1/2.8'	Filtrage d´adresse	s IP Oui
Vitesse électronique obturateur	ls to 1/100,000s	Déconnexion de ré	éseau Oui
llumination minimum	0.012Lux	DISTANCE DORI	
Ratio S/N	Plus de 55dB	Détecter	52 m
AMBIANCE		Observer	21 m
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C	Reconnaître	10 m
Degré de protection	IP67	Identifier	5 m

technical datasheet

Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	1.68 mm
Ouverture maximum du d	liaphragme F/2.0
Angle de vision	180°
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	15 m
Type de vision nocturne	IR

Starlight

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	158.5 x 74 x 95.8 mm	
Matériel	Métal	
Poids net	650 g	
Poids avec emballage	850 g	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Al Panoramic Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Oui

Mouvement 3 Axes

