



## Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

IPC-HDW2841T-ZS

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels                                        |
| BLC                | Oui                                                 |
| HLC                | Oui                                                 |
| 3D-NR              | Oui                                                 |
| AGC                | Oui                                                 |
| AWB                | Oui                                                 |
| WDR                | WDR (120 dB)                                        |
| images par seconde | 20fps                                               |
| Sortie de vidéo    | RJ45                                                |
| Mode jour / nuit   | Couleur                                             |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones                                     |
| Type de codec      | CBR / VBR                                           |
| Taux bits          | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps |
| Compression        | H.265 / H.264                                       |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)                   |
| Sub stream         | 704 × 576                                           |
| Marque d'eau       | Oui                                                 |

### DISTANCE DORI

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | 85 m  |
| Detecter (objectif fermé)      | 280 m |
| Observer (Objectif ouvert)     | 34 m  |
| Observer (Objectif fermé)      | 112 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 17 m  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 56 m  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | 9 m   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | 28 m  |

### IMAGE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Capteur                         | CMOS ®          |
| Résolution capteur              | 3840 x 2160     |
| Taille du capteur               | 1/2.7"          |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Connexion IP                   | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                          | Oui, type S, G et T         |
| Nombre maximum d 'utilisateurs | 20 utilisateurs             |
| Navigateur Web                 | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion            | Smart PSS / DSS / DMSS      |
| Appareils portables            | Android / IOS (Apple)       |
| Déconnexion de réseau          | Oui                         |
| Conflits d'adresses IP         | Oui                         |
| cyber-sécurité                 | Oui                         |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection type                   | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                  |
| Intrusion                        | Oui                                                                                  |
| Détection de mouvement           | Oui (4 zones)                                                                        |
| Détection d 'audio               | Oui                                                                                  |
| Video Tamper                     | Oui                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                  |
| SMD PLUS                         | Oui                                                                                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Mode d 'alimentation | DC          |
| Tension              | 12V         |
| Consommation (w)     | 6.4W        |
| Ampérage             | 550mA       |
| Alimentation PoE     | Oui         |
| Type PoE             | PoE 802.3af |

### OCULAIRE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d 'objectif | Zoom optique     |
| Distance focale  | 2.7 mm ~ 13.5 mm |

# technical datasheet

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Illumination minimum | <b>Color: 0.008Lux / B/W:<br/>0.0008Lux</b> |
| Ratio S/N            | <b>Plus de 56dB</b>                         |

## VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| Numéro de LEDS           | <b>2</b>                    |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>                  |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Wiz Sense</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b>    |
| Mémoire RAM     | <b>128 MB</b> |
| Mémoire ROM     | <b>256 MB</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.5</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Angle de vision                   | <b>113°-31°</b> |
| Distance minimum de mise au point | <b>800mm</b>    |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>108.3 x 122 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>              |
| Poids net            | <b>700 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>870 g</b>              |

## STOCKAGE

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Carte microSD        | <b>Jusqu'à 256Gb</b>               |
| Système de stockage  | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalie de stockage | <b>Oui</b>                         |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b>                           |
| Compression audio  | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

