

A-CCTV

Switch extenseur poe

A-EXTENDER-0604POE+-60-G



PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	1
Port Fibre	1 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	6

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V ~ 52V
Alimentation PoE	Oui
Consommation maximum par port (PoE)	Ports 1, 2, 3 ≤ 30W , Ports 4 ≤ 60W
Consommation maximum totale (PoE)	60W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	130 x 65 x 31 mm
Matériel	Métal
Poids net	200 g
Poids avec emballage	240 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui
IEEE802.3bt	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	12 Gbps
Distance maximum transmission	130 m
Contrôle flux	Full Duplex
PoE Watchdog	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type **Switch extenseur POE**

