Module de protection contre les courts-circuits et le sabotage en ligne fibre

LINEPROTECT-FIBRA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Ajax Fibra**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Entrée pour tamper**
Protection de tension pour réseau 230Vac	**Oui, 110V ~ 230V**
Distance de transmission	**Jusqu'à 2000 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)**
Tension	**24V**
Consommation (w)	**0.2W**
Sortie alimentation	**DC 24V**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 40 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**75%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**CaseA / CaseB / CaseC / CaseD Ajax**
Dimensions	**90 x 50 x 15 mm**
Poids net	**25 g**
Poids avec emballage	**52 g**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	**Module de protection contre les courts-circuits et le sabotage en ligne Fibre**