

## HIKVISION®



Enregistreur ip pour 8 canaux et  
12 mpx de résolution avec 8  
ports PoE

DS-7608NXI-K2/8P

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ports PoE                     | 8                                                      |
| Numéro du ports RJ45          | 1                                                      |
| Vitesse RJ45                  | 10 / 100 / 1000 Mbps                                   |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 128                                                    |
| Appareils mobiles             | Android / IOS (Apple)                                  |
| ONVIF                         | Oui                                                    |
| Vision à distance             | Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect. |
| Type PoE                      | 802.3at / af                                           |
| Consommation PoE              | 80W                                                    |
| Software                      | IVMS                                                   |
| App                           | Hik-Connect                                            |

### ENREGISTREMENT

|                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement                        | 12 Mpx                                                                                               |
| Bande passante d'entrée                                     | 80Mbps                                                                                               |
| Compression de vidéo                                        | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                      |
| Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement | 12MP seulement sur 2 canaux                                                                          |
| Compression audio                                           | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC                                                                |
| Résolutions                                                 | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Bande passante de sortie                                    | 160Mbps                                                                                              |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 48V    |
| Consommation (w)    | 15W    |
| Ampérage            | 2500mA |

### AMBIANCE

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Installation         | Bureau / Rack     |
| Dimensions           | 385 x 315 x 52 mm |
| Matériel             | Métal             |
| Poids net            | 1800 g            |
| Poids avec emballage | 3150 g            |
| Châssis              | 1U                |

### SORTIE DE VIDÉO

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Numéro sortie HDMI          | 1     |
| Numéro sorties VGA          | 1     |
| Résolution HDMI             | 4K    |
| Résolution VGA              | 1080P |
| Signaux vidéo indépendantes | Oui   |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Entrée d'alarme | 4 |
| USB 2.0         | 1 |
| USB 3.0         | 1 |
| Sortie d'alarme | 1 |

### AUDIO

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Entrées audio                      | 1   |
| Sorties audio                      | 1   |
| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | Oui |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|             |          |
|-------------|----------|
| Technologie | IP       |
| Série       | Acusense |

### PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre de canaux avec analyse | 2 canaux                                         |
| Recherche intelligente        | Recherche par classification (Humain / Véhicule) |

### VIDÉO

|           |   |
|-----------|---|
| Canaux IP | 8 |
|-----------|---|

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Détection de mouvement | Oui, 2.0 |
|------------------------|----------|

# technical datasheet

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

## STOCKAGE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Numéro disques durs admis             | <b>2</b>         |
| Taille maximale du disque dur (unité) | <b>10 TB</b>     |
| Type HDD                              | <b>3,5 SATA"</b> |

## REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Recherche intelligent    | <b>Oui</b> |
| Reproduction synchronisé | <b>8</b>   |

## RECONNAISSANCE FACIALE

|                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre canaux<br>avec<br>reconnaissance<br>faciale | <b>1 canal de reconnaissance faciale<br/>vidéo / 4 canaux reconnaissance<br/>facial de photo</b> |
| Gestion de bases<br>de données                     | <b>Jusqu'à 16 bases de données avec<br/>20000 visages au total</b>                               |

