



Détecteur volumétrique filaire 27 m

CH10053101

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2.5 m ~ 4 m
Angle détection	90°
Distance détection	27 m
Couverture	27 m x 30 m
Vitesse de détection	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Oui
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui
Technologie de détection	Volumétrique
360PROtect™	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC / AC
Tension	10.5V ~ 30V / 24V
Ampérage	18mA / 12mA ~ 30mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur / Poteau
Dimensions	358 x 188 x 290 mm
Matériel	Asa
Poids net	1700 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Réglage sensibilité	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Sortie d'alarme	3
-----------------	----------