technical datasheet

HIKVISION°



Enregistreur ip pour 8 canaux et 32 mpx de résolution

DS-7608NI-M2

technical datasheet

CARACTÉRISTIQUE	ES DU RÉSEAU	SORTIE DE VIDÉO	
Numéro du ports	2	Numéro sortie HDMI	1
RJ45 Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Numéro sorties VGA	1
Nombre	,,	Résolution HDMI	8K
maximum d ´utilisateurs	128	Résolution VGA	1080P
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)	Signaux vidéo indépendantes	Oui
	Navegador Web / App	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Vision à distance	Smartphone y Software Hik- Connect.	Installation	Bureau / Rack
Software	IVMS	Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Арр	Hik-Connect	Matériel	Métal
ENREGISTREMENT	-	Poids net	3000 g
Résolution	1		
maximale	32 Mpx	AMBIANCE	
<u>d'enregistrement</u>		Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Bande passante d´entrée	128Mbps	Utilisation	Intérieur
Compression de	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Humidité maximum	90%
vidéo Compression (G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC /	STOCKAGE	
audio	MP2L2	Numéro disques durs admis	2
Résolutions	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P /	Taille maximale du disque dur (unité) 16 ТВ
	UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Туре HDD	3,5 SATA"
Bande passante	256Mbps	AUDIO	
de sortie		Entrées audio	1
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Sorties audio	1
Mode d´alimentat	ion DC	VIDÉO	
Tension	12V	VIDÉO	0
Consommation (w	10W	Canaux IP	8
Ampérage	3300mA		
ENTRÉES/ SORTIES	S		
Entrée d'alarme	4		
USB 2.0	1		
USB 3.0	1		
Sortie d'alarme	1		
INFORMATIONS G	ÉNÉRALES		
Série	PRO		
Technologie	IP		
SYSTÈME VIDÉO IN	NTELLIGENT		
POS	Oui		
VCA	Oui		
	T COPIE DE SAUVEGARDE		
Reproduction synchronisé 8			