# technical datasheet



## **M**ilesight

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

MS-C8175-FPD

VIDÉO (CAMI	ÉRAS)
Résolution	
vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par	25fps
seconde Sortie de	
vidéo	RJ45
Mode jour /	Automatique / Manuel
nuit	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système	
antibrouillard	Oui
Type de	CBR / VBR
codec	CDR / VDR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P /1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x
	288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti-	Oui
scintillement	Oui
ANALYSE VID	PÉO
	Analytique avec classification
Detection typ	
	franchissement de ligne/zone
Franchisseme de ligne	ent <b>Oui</b>
Détection de	
mouvement	Oui
Objet	Out.
abandonné	Oui

Objet perdu
Video Tamper

Détection de

rôdeurs

Detecter ( objectif ouvert)	83 m
Detecter (objectif fermé)	267 m
Observer (Objectif ouvert)	33 m
Observer (Objectif fermé)	106 m
Reconnaître ( Objectif ouvert)	16
Reconnaître ( Objectif fermé )	53 m
Identifier( Objectif ouvert )	8 m
Identifier ( Objectif fermé )	27 m
IMAGE	

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.012Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

#### **OCULAIRE**

Oui

Oui

Oui

Matériel

Poids net

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	107° ~ 33°
Autofocus	Oui

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d´adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	115 x 130 (Ø) mm

Métal

760 g

# technical datasheet

3 Axes

Classification humain / véhicule	Oui
AMBIANCE	
Température de fonction	nement -40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	2KV
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
Starlight	Oui
AXES	

Mouvement

Poids avec emballage 950 g

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	8.4W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

