HIKVISION accesories

Contrôle d'accès intérieur / extérieur avec clavier / carte MIFARE

DS-K1T805MBWX

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**2**
RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
Sortie d'alarme	**1**
RJ45	**1**

IDENTIFICATION

Type de badge	**MIFARE 13.56MHz**
Distance de lecture maximale	**4 cm**
Temps de lecture badge	**moins de 1 s**
Nombre de badge	**10000**
Nombres de registres	**100000**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK08**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**

COMMUNICATION

Wi-Fi	**Oui**
Bluetooth	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	**Contrôle d'accès**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**12W**
Ampérage	**1000mA**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**177 x 57.7 x 34.6 mm**
Poids net	**260 g**
Poids avec emballage	**680 g**

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	**Oui**
Alerte sonore	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	**Linux**
Software	**Hik-Connect**