technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

HWI-B180HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui		Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	12.5fps@4K	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
privée Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w)	5W
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	400mA
4K / 6Mp	x / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~	Alimentation PoE	Oui
Main stream	12.5fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P	/ 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)	OCULAIRE	
Marque d'eau	Oui	Type d´objectif	Fixe
Miroir	On / Off	Distance focale	2.8 mm
IMAGE		Ouverture maximum du dia	phragme F/1.6
Capteur	CMOS ®	Angle de vision	113°
Résolution capteur	3840 x 2160	Filtre IR	Oui
Taille du capteur	1/2.7'	DISTANCE DORI	
Vitesse électronique obtura	teur 1/3 ~ 1/100000s	Détecter	78 m
Ilumination minimum	0.01Lux	Observer	31 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Reconnaître	15 m
VISION NOCTURNE		Identifier	8 m
Distance vision	30 m	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
nocturne Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	Dimensions	184.1 x 69.1 x 66 mm
nocturne		 Matériel	Métal
Luz blanca	Oui	Poids net	270 g
Longueur d'onde	850 nm	Poids avec emballage	500 g
			230 9

technical datasheet

Smart Hybrid Oui (passe de IR à couleur en cas de Light détection de personnes)

AUDIO (CAMÉRAS)

	Microphone
	intégré
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.7	Compression
AAC-LC / MP2L2 / I	audio
	Filtre bruit
8kHz / 16	fréquence d'échantillonnage

G4 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
Taux bits (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de	Oui
mouvement	
Video Tamper	Oui
Classification	Oui
humain / véhicule	Oui

STOCKAGE

Système de stockage FTP

INFORMATIONS GENERALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement 3 Axes

